

Datenblatt

Mehrfachabzweiger

JMT0501



Mehrfachabzweiger JMT0501-10A | JMT0501-15A

Für größere koaxiale Verteilungen stehen die Mehrfachabzweiger mit einem Abzweig mit 1 x Terr. | 4 x Sat und einem Stammausgang zur Verfügung.

Aufgrund der standardisierten Bauweise können die Mehrfachabzweiger mittels Schnellverbinder JFQ1 in der Kaskade direkt auf die Einkabelmultischalter oder Multischalter gesteckt werden.



	JMT0501-10A	JMT0501-15A
Stammleitung 5 .. 1218 MHz	- 3,0 dB	- 2,0 dB
Abzweig 5 ... 1218 MHz	- 11 .. - 10 dB	- 16 .. - 17 dB
Stammleitung 650 .. 3000 MHz	- 1,0 .. - 2,0 dB	- 1,0 .. - 2,0 dB
Abzweig 650 .. 3000 MHz	- 16 .. - 10 dB	- 20 .. - 17 dB
Fernspeisepfad	max. 24 V / 1000 mA pro Leitung	
Abmessungen	131 x 184 x 34 mm ³	
Schirmung/EMV	CE (EN 60728-2), Klasse A	
GTIN	4250883419024	4250883419031